

MX-SERIES

STEREO MIXER WITH DIGITAL EFFECT

NTS



TECHNICAL SPECIFICATION

Input Sensitivity : Mic Input -60dB
 : Stereo Input -40dB
 : EFX Send -20dB
 : EFX Return -20dB
Output 4V MAX
Signal to Noise Ratio -80dB
Parametric EQ : HI +/-15dB, 10kHz
 : MID +/-15dB, 250kHz-6kHz
 : LOW +/-15dB, 60Hz
Total Harmonic Distortion (THD) < 0.1% (1KHz full power)
Power Requirement AC 220V/50Hz or 120V/60Hz

MX600 : Stereo Mixer 6 Mono Input
MX800 : Stereo Mixer 8 Mono Input
MX1200 : Stereo Mixer 12 Mono Input
MX1600 : Stereo Mixer 16 Mono Input

- Mono input with gold plated XLR and balanced line input
- 3 band EQ on all channel
- Peak LED on all mono channel
- 1 Aux send per channel for external effects and monitoring
- Highly accurate 10 segment bargraph meter
- Include delay effect inside
- +48V phantom power supply



<http://www.nts-solution.com>

All features & specifications are subjected to change without notice.

NTS

บริษัท เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จำกัด
NTS Electronic Solution Co., Ltd.

1439-1441 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2438-7023-4, 0-2437-7639 โทรสาร: 0-2437-1897

<http://www.nts-solution.com> E-mail: nts@nts-solution.com

1439-1441 Charoenakorn Rd. Banglumpoolang Klongsan Bangkok 10600, Thailand

Tel: (+66-2) 438-7023-4, (+66-2) 437-7639 Fax: (+66-2) 437-1897