

B.48 / B.58 / B.68

DYNAMIC WIRED MICROPHONE

NTS



B.48



B.68



B.58

TECHNICAL SPECIFICATION

PROFESSIONAL MICROPHONE

	B.48	B.68	B.58
Impedance (at 1 KHz)	500Ω +/- 30%	600Ω +/- 30%	600Ω +/- 30%
Sensitivity (0dB=1v/pa at 1KHz)	-53dB +/- 3dB	-53dB +/- 3dB	-54dB +/- 3dB
Pattern	Unidirectional	Unidirectional	Unidirectional
Frequency response	50Hz ~ 15KHz	50Hz ~ 16KHz	50Hz ~ 15KHz

<http://www.nts-solution.com>

All features & specifications are subjected to change without notice.

NTS

บริษัท เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ โซลูชั่น จำกัด
NTS Electronic Solution Co., Ltd.

1439-1441 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2438-7023-4, 0-2437-7639 โทรสาร: 0-2437-1897

<http://www.nts-solution.com> E-mail: nts@nts-solution.com

1439-1441 Charoennakorn Rd. Banglumpoolang Klongsan Bangkok 10600, Thailand

Tel: (+66-2) 438-7023-4, (+66-2) 437-7639 Fax: (+66-2) 437-1897