

# NTS DS-100 Series Audio Conference & Meeting System

## ชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ (Supply Unit : DS-100S)

- เป็นชุดควบคุมไมโครโฟนประชุมและแหล่งจ่ายไฟ
- มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิดพร้อมสัญญาณไฟแสดงการทำงาน
- มีวอลลุ่มควบคุมระดับความดังของเสียงประชุม
- มีช่องสำหรับต่อไมโครโฟนจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั้งวอลลุ่มปรับระดับความดัง
- มีช่องสำหรับต่อสัญญาณจากภายนอก 1 ช่อง พร้อมทั้งวอลลุ่มปรับระดับความดัง
- มีช่องต่อสัญญาณเอาท์พุทสำหรับต่อไปยังเครื่องบันทึกเสียงหรือเครื่องขยายเสียงภายนอก
- มีช่องต่อไมโครโฟนประชุม 3 ช่อง โดยสามารถต่อได้มากถึง 60 ชุด และสามารถขยายได้ถึง 120 ชุดโดยใช้อุปกรณ์เสริม
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 10 เมตร สำหรับต่อไปยังชุดประชุม
- สามารถปรับเลือกฟังก์ชันการทำงานได้ 3 โหมดการทำงาน ได้แก่
  1. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1 / 3 / 6 ชุด
  2. ปรับเลือกให้จำกัดจำนวนในการใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้ 1 / 3 / 6 ชุด โดยตัวที่เปิดก่อนหน้าจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
  3. ปรับเลือกให้ใช้งานชุดผู้ร่วมประชุมได้อิสระไม่จำกัดจำนวน

## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) DS-100S

	DS-100S
ผลตอบสนองความถี่	50Hz - 16kHz
ขนาด (WxDxH)	480 x 250 x 65 mm.
น้ำหนัก	5.8 kg.

## ชุดประธาน (Chairman Unit : DS-100C)

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับประธานการประชุม
- ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน
- ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 480 มิลลิเมตร
- มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟน
- มีสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับกดตัดการทำงานของชุดผู้ร่วมประชุม
- มีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังหูฟัง
- มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร สำหรับต่อไปยังไมโครโฟนภายนอก
- มีปุ่มปรับระดับความดังของเสียงลำโพงและหูฟัง
- มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2 เมตร

## ชุดผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit : DS-100D)

- เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม
- มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับชุดประธานแต่ไม่มีสวิตช์ตัดการสนทนา

## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Technical Specification) DS-100C/DS-100D

	<b>DS-100C</b>	<b>DS-100D</b>
ไมโครโฟน	แบบคอนเดนเซอร์	แบบคอนเดนเซอร์
ไมโครโฟนอินพุท	-47dB	-47dB
ผลตอบสนองความถี่	50Hz - 16kHz	50Hz - 16kHz
ลำโพงทนกำลังขับ	2 วัตต์ 8Ω	2 วัตต์ 8Ω
สวิทช์ไมโครโฟน	กดพูด, กดฟัง	กดพูด, กดฟัง
สวิทช์ตัดการสนทนา	กดตัด, ปลดยับ	-
ขนาด (WxDxH)	125 x 177 x 61 mm.	125 x 177 x 61 mm.
น้ำหนัก	0.75 kg.	0.75 kg.